

# Běžné příkazy v Arch Linuxu

Soupis běžných příkladů, opravy chyb v Arch Linuxu

- [Příkazy v Arch Linuxu](#)

# Příkazy v Arch Linuxu

## Jak opravit chybu „neplatný nebo poškozený balíček (PGP podpis)“ v Arch Linuxu

Někdy při aktualizaci systému se může přihodit tato chyba o neplatném, nebo poškozeném balíčku PGP.

```
(2023/2023) kontrola integrity balíčku  
chyba: openssl: podpis od "Pierre Schmitz <pierre@archlinux.org>" má částečnou důvěru  
:: Soubor /var/cache/pacman/pkg/openssl-3.0.7-4-x86_64.pkg.tar.zst je poškozen (neplatný nebo poškozený balíček (PGP podpis)).  
Odstranit ho? [A/n] A  
chyba: selhalo provádění transakce (neplatný nebo poškozený balíček)  
Vyskytly se chyby, žádné balíčky nebyly aktualizovány.
```

Musí se jen obnovit veřejné klíče vývojářů

```
sudo pacman -S archlinux-keyring  
sudo pacman -Syu
```

## Jak zakázat nepříjemný zvuk při odhlášení v Xfce

```
su <enter password>  
echo "blacklist pcspkr" > /etc/modprobe.d/blacklist.conf  
reboot
```

## Automatické zapnutí numlock na přihlašovací obrazovce LightDM (Xfce)

Pro automatické zapnutí **numlock** klávesnice na přihlašovací obrazovce LightDM si nejdříve nainstalujeme numlockx

```
sudo pacman -S numlockx
```

Pak už jen upravíme soubor **/etc/lightdm/lightdm.conf**

```
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
#do sekce [Seat:*] přidáme

greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on
```

Při dalším startu systému, už bude numlock zapnutý