Povolonení a nastavení Bluetooth

Instalace a nastavení Bluetooth

- Povolte a nastavte na zařízení Bluetooth

Povolte a nastavte na zařízení Bluetooth

Instalace

Pokud používáte pipewire stačí doinstalovat

```
sudo pacman -S --needed bluez bluez-utils
```

Pokud používáte pulseaudio

```
sudo pacman -S --needed bluez bluez-utils pulseaudio-bluetooth
```

Grafické nástroje GUI

blueman (gtk) doporučený pro GTK lze použít v desktopových prostředích nezávisle

bluedevil (qt) Integrujte technologii Bluetooth do pracovního prostoru a aplikací KDE

blueberry (gtk) doporučeno pro XFCE se již nevyvíjí

`sudo pacman -S blueman`

DE jako **KDE/plasma** a **GNOME** standardně dodávají vlastní Bluetooth GUI.

Povolení Bluetooth po startu systému

Abyste mohli používat Bluetooth, musíte službu spustit nebo ji povolit, pokud potřebujete Bluetooth běžet při každém spuštění.

`sudo systemctl start bluetooth` –> Toto je pouze pro použití v jedné relaci.

`sudo systemctl enable bluetooth` –> Umožňuje spuštění Bluetooth při spouštění počítače (trvale)

Pokud chcete mít Bluetooth ve výchozím nastavení povoleno a službu spustit ihned:

`sudo systemctl enable --now bluetooth`

K dispozici je také výchozí nástroj CLI pro správu zařízení připojených přes Bluetooth:

`bluetoothctl`

V některých případech pomáhá spustit toto jako root pro první připojená zařízení, aby je bylo možné používat. Ale nejprve to zkuste jako normální uživatel!

https://wiki.archlinux.org/title/Bluetooth#Console